



## DANE TECHNICZNE

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Anodowanie</b>    | 10 kolorów   |
| <b>Pakowanie</b>     | włóknina polipropylenowa   |
| <b>Przeznaczenie</b> | słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$  |
| <b>Zastosowanie</b>  | do montażu na słupach aluminiowych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm                                      |
| <b>Wykończenie</b>   | szlifowane aluminium   |
| <b>Materiał</b>      | stop aluminium, anodowany  |
| <b>CE</b>            | wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod           | Nazwa           | Przeznaczenie   | Ilość ramion | Objętość jednostkowa | Powierzchnia boczna  | Średnica montażowa oprawy | Długość wysięgnika L | Wysokość wysięgnika Z | Waga netto |
|---------------|-----------------|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 47219221/C... | WRP 2/1,5/0,7/5 | słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ | 2            | 0.11 m <sup>3</sup>  | 0.221 m <sup>2</sup> | $\varnothing 60$ mm       | 1.5 m                | 0.68 m                | 6.9 kg     |

