




## DANE TECHNICZNE

<b>Anodowanie</b>	wysięgnik - inox, maskownica - czarny
<b>Pakowanie</b>	włóknina polipropylenowa
<b>Przeznaczenie</b>	słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
<b>Zastosowanie</b>	do montażu na słupach aluminiowych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm
<b>Wykończenie</b>	szlifowane aluminium
<b>Materiał</b>	stop aluminium, anodowany
<b>CE</b>	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



## TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Przeznaczenie	Oprawa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
472222/C45/C35	WR-10/2/0,85/0	słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	2	0.1 m <sup>3</sup>	0.19 m <sup>2</sup>	$\varnothing 60$ mm	6.7 kg

