



## DATI TECNICI

<b>Impiego</b>	pali in alluminio con estremità Ø60 e Ø76 mm
<b>Montaggio</b>	con 3 viti M6, dopo aver praticato i fori di montaggio nel palo
<b>Colore</b>	blu, verde, rosso, bianco
<b>Grado di protezione</b>	IP 44 (se montato su palo)
<b>Materiale</b>	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
<b>Frequenza della tensione di alimentazione</b>	50/60Hz



## TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Colore	Grado di protezione	Diametro di montaggio	Peso netto
40530	Piccolo punta luminosa	6 W	7 W	• bianco	IP 65	76 mm	0.6 kg
40520	Piccolo punta luminosa	6 W	7 W	• rosso	IP 65	76 mm	0.6 kg
40510	Piccolo punta luminosa	6 W	7 W	• verde	IP 65	76 mm	0.6 kg
40500	Piccolo punta luminosa	6 W	7 W	• blu	IP 65	76 mm	0.6 kg
4053	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• bianco	IP 44	76 mm	0.5 kg
4052	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• rosso	IP 44	76 mm	0.5 kg
4051	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• verde	IP 44	76 mm	0.5 kg
4050	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• blu	IP 44	76 mm	0.5 kg
4037	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• bianco	IP 44	60 mm	0.5 kg
4036	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• rosso	IP 44	60 mm	0.5 kg
4035	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• verde	IP 44	60 mm	0.5 kg
4034	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• blu	IP 44	60 mm	0.5 kg

# PICCOLO PUNTA LUMINOSA

