

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Imballaggio	pluriball
Impiego	parchi, percorsi pedonali, giardini
Rifinitura	alluminio rettificato, pali scavati nel terreno - fissaggio con elastomero nel colore del palo fino ad un'altezza di 50 mm (altre altezze su richiesta)
Grado di protezione	IP 65
Materiale	aluminium alloy tube, transparent cylindrical PMMA diffuser
Frequenza della tensione di alimentazione	50 Hz
Tensione di alimentazione	230V AC
Materiale elettrico	su supporto universale, reattore magnetico con protezione termica, possibilità di utilizzo reattore elettronico per lampade MH 70W (EL)
Tipo di post	- per la fondazione e scavato nel terreno (contrassegnato nel nome "dz") - con tetto tondo e piano (contrassegnato nel codice prodotto .../P)




TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Tipo di sorgente luminosa	Peso netto	Picco
45031/C...	-	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	4.55 kg	girare
45032/C...	-	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	4.65 kg	girare
45031/C.../P	-	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	4.55 kg	piatto
45032/C.../P	-	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	4.65 kg	piatto
45089/C...	-	645 mm	0.028 m³	-	S-70W	5.65 kg	girare
45090/C...	-	645 mm	0.028 m³	-	MH-70W	5.65 kg	girare
45089/C.../P	-	615 mm	0.028 m³	-	S-70W	5.65 kg	piatto
45090/C.../P	-	615 mm	0.028 m³	-	MH-70W	5.65 kg	piatto
45038/C...	-	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg	girare
45039/C...	-	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	5.65 kg	girare
45038/C.../P	-	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg	piatto
45039/C.../P	-	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	5.65 kg	piatto
45096/C...	-	945 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg	girare
45097/C...	-	945 mm	0.036 m³	-	MH-70W	6.75 kg	girare
45096/C.../P	-	915 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg	piatto
45097/C.../P	-	915 mm	0.036 m³	-	MH-70W	6.75 kg	piatto
45045/C...	-	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.55 kg	girare
45046/C...	-	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.55 kg	girare
45103/C...	-	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg	girare
45104/C...	-	1 245 mm	0.043 m³	-	MH-70W	7.75 kg	girare
45103/C.../P	-	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg	piatto
45104/C.../P	-	1 215 mm	0.043 m³	-	MH-70W	7.75 kg	piatto
45052/C...	-	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.75 kg	girare
45053/C...	-	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.75 kg	girare
45052/C.../P	-	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.75 kg	piatto
45053/C.../P	-	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.75 kg	piatto
45110/C...	-	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg	girare
45111/C...	-	1 245 mm	0.043 m³	-	MH-70W	8.15 kg	girare
45110/C.../P	-	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg	piatto
45111/C.../P	-	1 215 mm	0.043 m³	-	MH-70W	8.15 kg	piatto
45108/C...	-	1 245 mm	0.043 m³	-	LED E-27	6.45 kg	girare
45115/C.../P	-	1 215 mm	0.043 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	6.75 kg	piatto
45115/C...	-	1 245 mm	0.043 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	6.75 kg	girare

45056/C.../P	-	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.35 kg	piatto
45056/C...	-	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.35 kg	girare
45108/C.../P	-	1 215 mm	0.043 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	6.45 kg	piatto
45050/C.../P	-	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.15 kg	piatto
45046/C.../P	-	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.55 kg	piatto
45045/C.../P	-	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.55 kg	piatto
45050/C...	-	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.15 kg	girare
45101/C.../P	-	915 mm	0.036 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.35 kg	piatto
45101/C...	-	945 mm	0.036 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.35 kg	girare
45043/C.../P	-	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	4.45 kg	piatto
45043/C...	-	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	4.45 kg	girare
45094/C.../P	-	615 mm	0.028 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	4.25 kg	piatto
45094/C...	-	645 mm	0.028 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	4.25 kg	girare
45036/C.../P	-	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	3.25 kg	piatto
45036/C...	-	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	3.25 kg	girare

: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)
: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003,, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

DISEGNO TECNICO

