

UCHWYT KONSOLI UK2 (FI130-155)



DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|--|
| Anodowanie | 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania |
| Pakowanie | włóknina polipropylenowa |
| Zastosowanie | słupy sygnalizacyjne SAL SYG 260 oraz SAL SYG 65 w odległości 3-5m od końca ramienia (rysunek poniżej) |
| Wykończenie | śrutowane aluminium |
| Montaż | do wysięgnika za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej 3/4" z klamrami (zalecany stop: AISI201). Dodatkowe wkręty zabezpieczające przed obrotem dołączone z uchwytem |
| Materiał | stop aluminium, anodowany |
| Przeznaczenie | do montażu konsol latarni sygnalizacyjnych |

TABELA WARIANTÓW

| Kod | Nazwa | Grubość ścianki | Objętość jednostkowa | Komplet elementów złącznych | Średnica montażowa | Waga netto |
|-------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------|------------|
| 479011/C... | Uchwyt konsoli UK2 (fi130-155) | 3,4 mm / 5 mm | 0.005 m³ | 4 śruby M12x100, 16 podkładek M12, 12 nakrętek M12 | Ø130-155 mm | 1.63 kg |

RYSUNEK TECHNICZNY

