



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	120 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Przeznaczenie	maszty służą do mocowania flag o powierzchni do 6 m ² zgodnie z kartą techniczną
Linka	pleciona spiralnie, wytrzymała, o średnicy Ø4 mm, kolor biały
Obciążnik	metalowy, pokryty warstwą z tworzywa sztucznego w kolorze szarym
Objeźma do mocowania flagi	standardowo 8 szt. (6 szt. + 1 szt. na obciążniku + 1 szt. na poprzeczce)
Wnęka	wyposażona w blokadę linki
Wyposażenie dodatkowe	poprzeczka do flagi 1 m, 1,5 m, 2 m; zakończenie: kulowe srebrne



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42957/C...	SAL MF 10-120	10 m	0.189 m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	31.2 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL MF 10-120	kategoria terenu			
kod 42957	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Powierzchnia flagi	I strefa	I i III strefa do 450m n.p.m.	II strefa	III strefa do 755m n.p.m.
≤ 3 m ²	2	3	4	x
≤ 6 m ²	3	4	x	x

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Nazwa produktu	Poprzeczka 1,0 m	Poprzeczka 1,5 m	Poprzeczka 2,0 m
Kod produktu	4000	4003	4011
Wysięg poprzeczki [m]	1,0	1,5	2,0
Waga netto [kg]	1,8	2,0	2,2
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,01	0,01	0,01