



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Objętość jednostkowa	Kolor	Typ stosowanej oprawy	Średnica kołnierza klosza	Waga netto	Maksymalna moc oprawy
651170	Kula biała 400 pc k-180	0.07 m ³	• Biały	OP 400, OZ 400 (tylko w górę)	180 mm	1.27 kg	sodowa i metalohalogenkowa - 100W
651171	Kula biała 400 pmma k-180	0.07 m ³	• Biały	OP 400, OZ 400 (tylko w górę)	180 mm	0.94 kg	sodowa i metalohalogenkowa - 100W
651172	Kula przezr. 400 pc k-180	0.07 m ³	• Przezroczysty	OP 400, OZ 400 (tylko w górę)	180 mm	1.27 kg	sodowa i metalohalogenkowa - 100W
651173	Kula przezr. 400 pmma k-180	0.07 m ³	• Przezroczysty	OP 400, OZ 400 (tylko w górę)	180 mm	0.94 kg	sodowa i metalohalogenkowa - 100W
651175	Kula podp. 400 pmma k-180	0.07 m ³	• Podpalany	OP 400, OZ 400 (tylko w górę)	180 mm	0.94 kg	sodowa i metalohalogenkowa - 100W

RYSUNEK TECHNICZNY

