

UCHWYT Z GNIAZDEM NEMA - ZAKOŃCZENIE WYSIĘGNIKA FI76



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania
Pakowanie	Karton
Wykończenie	śrutowane aluminium
Montaż	do wysięgnika za pomocą uchwytów konsol serii UK (UK1 – 479010, UK2 – 479011, UK3 - 479012) i dedykowanych elementów złącznych dostarczanych z uchwytami
Materiał	stop aluminium, anodowany
System sterowania	uchwyt umożliwia podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez 7-pinowe gniazdo zgodne z ANSI C136.41. Standardowy interfejs komunikacji: DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).
Podłączenie:	Przewód 4x1mm ² do oprawy w standardzie 2,3-metrowy (klient może zmienić długość przewodu) oraz przewód 2x1mm ² do wnęki (5, 7 lub 10 metrowy).
Przeznaczenie	do montażu na wysięgniku z zakończeniem fi76

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Grubość ścianki	Objętość jednostkowa	Komplet elementów złącznych	Średnica montażowa	Waga netto	Pole powierzchni
4076/...	Uchwyt z gniazdem NEMA - zakończenie wysięgnika fi76	5mm/4mm	0.001 m ³	4076/C45/2,3/5	Ø76mm	0.83 kg	0.0106 m ²
4076/...	Uchwyt z gniazdem NEMA - zakończenie wysięgnika fi76	5mm/4mm	0.001 m ³	4076/C45/2,3/7	Ø76mm	0.89 kg	0.0106 m ²
4076/...	Uchwyt z gniazdem NEMA - zakończenie wysięgnika fi76	5mm/4mm	0.001 m ³	4076/C45/2,3/10	Ø76mm	1 kg	0.0106 m ²

RYSUNEK TECHNICZNY

