

DATI TECNICI


Impiego	pali in alluminio con estremità Ø60 e Ø76 mm
Montaggio	con 3 viti M5, dopo aver praticato i fori di montaggio nel palo
Colore	blu, verde, rosso, bianco
Grado di protezione	IP 44 (se montato su palo)
Materiale	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
Frequenza della tensione di alimentazione	50/60Hz




TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Colore	Grado di protezione	Diametro di montaggio	Peso netto
40490	-	6 W	7 W	• bianco	IP 65	76 mm	0.6 kg
40480	-	6 W	7 W	• rosso	IP 65	76 mm	0.6 kg
40470	-	6 W	7 W	• verde	IP 65	76 mm	0.6 kg
40460	-	6 W	7 W	• blu	IP 65	76 mm	0.6 kg
4049	-	1 W	1.2 W	• bianco	IP 44	76 mm	0.4 kg
4048	-	1 W	1.2 W	• rosso	IP 44	76 mm	0.4 kg
4047	-	1 W	1.2 W	• verde	IP 44	76 mm	0.4 kg
4046	-	1 W	1.2 W	• blu	IP 44	76 mm	0.4 kg
4033	-	1 W	1.2 W	• bianco	IP 44	60 mm	0.4 kg
4032	-	1 W	1.2 W	• rosso	IP 44	60 mm	0.4 kg
4031	-	1 W	1.2 W	• verde	IP 44	60 mm	0.4 kg
4030	-	1 W	1.2 W	• blu	IP 44	60 mm	0.4 kg

IP44



IP44



IP65

