

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\phi 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\phi 60$ mm




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniewego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniewego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42202/C...	SAL-4,5	4.5 m	4 mm	0.101 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	16.4 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-4,5		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42202		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	20	0.59	0.49	0.39	0.33
WA-1	10	0.48	0.39	0.30	0.24
WA-4	10	0.35	0.27	0.19	0.13
WA-5/1	10	0.21	0.17	0.12	0.09
WA-5/2	8	0.11	0.08	x	x
WA-14/1	10	0.27	0.22	0.16	0.12
WA-14/2	8	0.16	0.12	0.06	x
WA-20/1	10	0.13	0.10	0.05	x
WA-41 fi42	10	0.36	0.27	0.19	0.14
WR-4/1/0,6/15	15	0.23	0.19	0.15	0.12
WR-4/2/0,6/15	8	0.22	0.18	0.13	0.10
WR-4/1/0,5/5	15	0.26	0.21	0.17	0.14
WR-4/2/0,5/5	8	0.24	0.19	0.14	0.11
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.23	0.19	0.15	0.12
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0.22	0.18	0.13	0.10
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.26	0.21	0.17	0.14
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0.24	0.19	0.14	0.11

Słup aluminiowy SAL-4,5

120 mm przy podstawie

SAL-4,5		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42202		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-8B/1/0,35/0	12	0.25	0.21	0.16	0.13
WR-8B/1/0,35/5	12	0.25	0.21	0.16	0.13
WR-8B/1/0,35/10	12	0.25	0.21	0.16	0.13
WR-10P/1/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/2/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WN-1	15	0.55	0.45	0.35	0.29
WN-2	8	0.27	0.22	0.17	0.14