



Zastosownie: słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60$ i $\varnothing 76$ mm

Klasa ochronności: II

Kolor: niebieski, zielony, czerwony, biały

Montaż: za pomocą 3 wkrętów M5, po wykonaniu otworów montażowych w słupie

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60 Hz



| Kod | Nazwa | Kolor | Stopień ochrony | Średnica montażowa | Materiał | Waga |
|-------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|-------|
| 4030 | Kulka świecąca | Niebieski | IP 44 | 60mm | PMMA | 0,4kg |
| 4031 | Kulka świecąca | Zielony | IP 44 | 60mm | PMMA | 0,4kg |
| 4032 | Kulka świecąca | Czerwony | IP 44 | 60mm | PMMA | 0,4kg |
| 4033 | Kulka świecąca | Biały | IP 44 | 60mm | PMMA | 0,4kg |
| 4046 | Kulka świecąca | Niebieski | IP 44 | 76mm | PMMA | 0,4kg |
| 4047 | Kulka świecąca | Zielony | IP 44 | 76mm | PMMA | 0,4kg |
| 4048 | Kulka świecąca | Czerwony | IP 44 | 76mm | PMMA | 0,4kg |
| 4049 | Kulka świecąca | Biały | IP 44 | 76mm | PMMA | 0,4kg |
| 40460 | Kulka świecąca | Niebieski | IP 65 | 76mm | HDPE | 0,6kg |
| 40470 | Kulka świecąca | Zielony | IP 65 | 76mm | HDPE | 0,6kg |
| 40480 | Kulka świecąca | Czerwony | IP 65 | 76mm | HDPE | 0,6kg |
| 40490 | Kulka świecąca | Biały | IP 65 | 76mm | HDPE | 0,6kg |

Kula świecąca

