



**Zastosownie:** słupy aluminiowe z zakończeniem  $\varnothing 60$  i  $\varnothing 76$  mm

**Klasa ochronności:** II

**Kolor:** niebieski, zielony, czerwony, biały

**Montaż:** za pomocą 3 wkrętów M5,  
po wykonaniu otworów montażowych w słupie

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50 - 60 Hz



Kod	Nazwa	Kolor	Stopień ochrony	Średnica montażowa	Materiał	Waga
4034	Mały szpic świecący	Niebieski	IP 44	60mm	PMMA	0,5kg
4035	Mały szpic świecący	Zielony	IP 44	60mm	PMMA	0,5kg
4036	Mały szpic świecący	Czerwony	IP 44	60mm	PMMA	0,5kg
4037	Mały szpic świecący	Biały	IP 44	60mm	PMMA	0,5kg
4050	Mały szpic świecący	Niebieski	IP 44	76mm	PMMA	0,5kg
4051	Mały szpic świecący	Zielony	IP 44	76mm	PMMA	0,5kg
4052	Mały szpic świecący	Czerwony	IP 44	76mm	PMMA	0,5kg
4053	Mały szpic świecący	Biały	IP 44	76mm	PMMA	0,5kg
40500	Mały szpic świecący	Niebieski	IP 65	76mm	HDPE	0,6kg
40510	Mały szpic świecący	Zielony	IP 65	76mm	HDPE	0,6kg
40520	Mały szpic świecący	Czerwony	IP 65	76mm	HDPE	0,6kg
40530	Mały szpic świecący	Biały	IP 65	76mm	HDPE	0,6kg

# Mały szpic świecący

